

AUTOMOWER 105 305 308

HUR MAN VÄLJER NY SLINGSIGNAL EFTER ATT AUTO MOWERN LÄMNATS IN PÅ SERVICE ELLER ANNAN REPARATION, UTAN ATT LADDSTATIONEN LÄMNADES IN SAMTIDIGT (SOM REKOMMENDERAS)

Slingsignalen är slumpmässigt vald för att skapa en unik koppling mellan den aktuella klipparen och laddstationen. I sällsynta fall kan det finnas behov av att generera en ny signal, till exempel om två närliggande installationer har en mycket lika signal.

- Ställ klipparen i laddstationen
- Gå in i klipparens Meny
- Markera *Säkerhet* (hänglåssymbolen) och tryck därefter *OK*
- Ange din PIN- kod och tryck *OK*
- Markera *Ny slingsignal* i menyn och tryck *OK*.

Maskinen kommer nu att finna en ny slingsignal förutsatt att samtliga kablar är anslutna på sin respektive plats på laddstationen.

Lycka till!

AUTO MOWER 310, 315, 320 & 330X, 420 & 430X

HUR MAN VÄLJER NY SLINGSIGNAL EFTER ATT AUTO MOWERN LÄMNATS IN PÅ SERVICE ELLER ANNAN REPARATION, UTAN ATT LADDSTATIONEN LÄMNADES IN SAMTIDIGT (SOM REKOMMENDERAS)

Slingsignalen är slumpmässigt vald för att skapa en unik koppling mellan den aktuella robotgräsklipparen och laddstationen. I sällsynta fall kan det finnas behov av att generera en ny signal, t ex om två närliggande installationer har en mycket lika signal.

- 1. Ställ robotgräsklipparen i den laddstation som robotgräsklipparen ska kopplas till.**
- 2. Gå in i menyn *Säkerhet* (hänglåssymbolen) och mata in er PIN-kod.**
- 3. Välj *Avancerat*. Markera *Ny slingsignal* i menyn och tryck OK.**
- 4. Tryck OK och invänta bekräftelse på att slingsignalen har genererats. Detta tar normalt ca 10sekunder.**

Maskinen kommer nu att finna en ny slingsignal förutsatt att samtliga kablar är anslutna på sin respektive plats på laddstationen.

Lycka till!